

Pour l'installation ou le remplacement  
d'un chauffe-eau...



**... PARFOIS, C'EST ÉVIDENT  
QUE ÇA NE RENTRERA PAS...**

... sauf si on a le bon format.



**AVEC 6 NOUVELLES RÉFÉRENCES  
AU FORMAT COMPACT**

proposer un chauffe-eau Atlantic adapté  
à tous les espaces devient un jeu d'enfant !

# ATLANTIC LANCE LES CHAUFFE-EAU AU FORMAT COMPACT

sur les gammes ZENEO et BLINDÉS.

ZENEO et BLINDÉS complètent leurs gammes avec l'ajout de **nouvelles références au format compact**. Le format compact : **la solution de remplacement idéale** pour une intégration dans tous les espaces, y compris les pièces à hauteur réduite.

- Capacités : 100 / 150 / 200 L
- Diamètre : 570 mm

**Références disponibles dès maintenant.**

Renseignez-vous auprès de votre responsable commercial Atlantic.

**COMPACT**  
Diamètre 570

*La solution idéale pour les hauteurs réduites !*



**ZENEO**  
*Conçu pour durer*

**BLINDÉS**



**AVEC ATLANTIC,  
VOUS TROUVEREZ TOUJOURS LE CHAUFFE-EAU  
QU'IL VOUS FAUT.**

# Chauffe-eau COMPACTS : la solution idéale de remplacement

**Le saviez-vous ?**  
Les chauffe-eau compacts représentent environ **20%** du marché de la rénovation.

**INSTALLEZ ZENEO ET LES BLINDÉS EN TOUTES CIRCONSTANCES.**

Pour les rares modèles verticaux muraux que ces références ne pourraient remplacer, pensez à la console de fixation universelle. (réf. 009124).



## ZENEO COMPACTS 100 À 200 L

Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)

CAPACITÉ (litres)	TENSION (volts) <sup>(1)</sup>	PUISSANCE (watts)	TEMPS DE CHAUFFE <sup>(2)</sup>	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40 °C <sup>(4)</sup>	CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT	CONSUMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 <sup>(3)</sup>	DIMENSIONS (mm)						POIDS À VIDE (kg)	CODE
							Ø	H	A	B	Z	C		
100	230 V mono	1 200	5 h 17	175 L	0,22	1,02	570	770	600	-	130	590	31	156210
150		1 800	5 h 15	266 L	0,19	1,37	570	1 035	760	500	240	590	41	156215
200		2 200	5 h 43	359 L	0,18	1,67	570	1 285	1 050	800	175	590	50	156220

## BLINDÉS COMPACTS 100 À 200 L

Ø DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE : 3/4" (20/27)

CAPACITÉ (litres)	TENSION (volts)	PUISSANCE (watts)	TEMPS DE CHAUFFE <sup>(2)</sup>	CAPACITÉ D'EAU CHAUDE À 40 °C <sup>(4)</sup>	CONSTANTE DE REFROIDISSEMENT	CONSUMMATION D'ENTRETIEN kWh / 24 <sup>(3)</sup>	DIMENSIONS (mm)						POIDS À VIDE (kg)	CODE
							Ø	H	A	B	Z	C		
100	230 V mono	1 200	5 h 32	175 L	0,22	1,02	570	735	600	-	130	590	31	021210
150		1 650	5 h 38	266 L	0,19	1,37	570	1 000	760	500	240	590	41	021215
200		2 200	5 h 33	359 L	0,18	1,67	570	1 250	1 050	800	175	590	50	021220

(1) 100 L : 230 V monophasé (non kitable) 150 L et 200 L : 230 V monophasé (transformable en 400 V triphasé avec le kit)

(2) De 15 à 65°C.

(3) Pour un appareil réglé à 65°C et une ambiance à 20°C.

(4) Quantité d'eau chaude mitigée à 40°C fournie par l'appareil réglé à 65°C.



CAT B